ALLROUND INSTALLATION PROJECTOR

NEC NP3250W

Top-Performer für vielfältige Business-Anwendungen - lichtstarkes Installationsgerät mit 5 Wechselobjektiven (Bajonett) und Plug&Play Netzwerk-Funktion (LAN/W-LAN).

- Leuchtstärke: 4000 ANSI-Lumen
- Physikalische Auflösung: 1280 x 800 (WXGA)
- Lens-Shift-Funktion (vertikal und horizontal)
- Stacking Function

see more.
NEC Display Solutions

NEC NP3250W

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Wiedergabetechnik	3 x 1,879 cm (0,74") p-Si LCD Panel mit MLA (Seitenverhältnis 16:10)
Lampe	330 W (264 W Eco Mode)
Lampen-Lebensdauer [Std.]	2000 (3000 Eco Mode)
Leuchtstärke [1]	4000 ANSI-Lumen (ca. 80% im Eco Mode)
Kontrastumfang [1]	500:1
Objektiv	F= 1,7–2,2, f= 24,4–32,5 mm
Diagonale: min. / max. [cm]	76 (30") / 1270 (500")
Projektionsentfernung [m]	0,89 – 20,8
Projektionsfaktor	1,5 – 2,0 : 1
Frequenzgang	Horizontal: 15–108 kHz (RGB: 24 kHz oder mehr); vertikal: 48 – 120 Hz
Native Auflösung	1280 x 800 (WXGA)
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080 (HDTV 1080i @50/60Hz) mit Advanced AccuBlend™ Technologie; 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 900 (SGI, SUN); 1152 x 870 (Mac); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 768 x 576 (PAL 15,6 kHz); 720 x 557 (SDTV 557p); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (NTSC 15,7 kHz); 640 x 480 (VGA/Mac)
Computer Analog	Eingang: 1 x 5BNC, geteilt mit Komponentensignal (YPbPr); Eingang: 1 x Mini D-sub 15-Pin, kompatibel mit Komponente (YPbPr); Ausgang: 1 x Mini D-sub 15 pin
Computer Digital	Eingang: 1 x DVI-D (mit HDCP)
Komponente	Eingang: 1 x 3 RCA
Video	Eingang: 1 x RCA
S-Video	Eingang: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Eingang: 1 x RCA Stereo für Video, S-Video und Component; Eingang: 2 x 3.5 mm Stereo-Minibuchse für Computer, analog und digital; Ausgang: 1 x 3.5 mm Stereo-Minibuchse (variable) für Computer 1, 2, 3 (DVI-D), Komponente, Video und S-Video
PC-Steuerung	Eingang: 1 x D-Sub 9 Pin (RS-232) (Male)
Fernbedienung	Eingang: 1 x 3,5mm Stereo Klinkenstecker
LAN	1 x RJ45, 10/100 Base-T und W-LAN durch Wireless LAN Module (entfernbar)
USB	1 x Typ A (USB 2.0 high speed)
Videosignale	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Audio Funktionen [W]	2 x 5 (stereo)
Zoom- / Fokuseinstellungen	Manuell / Manuell
Besonderheiten	Windows Vista™ Netzwerk Projektor; 3fach-Sicherheitssystem; 5 optionale Wechselobjektive mit Schnellverschluss; Auto-Power-On-Funktion; Automatische Farbkorrektur; Bild in Bild /Bild und Bild; DICOM Simulation; Digitale 3D-Reform™; Direct Power-Off-Funktion; Fernbedienung mit Laserpointer und Maus-Steuerung; Hilfe-Funktion; LAN und W-LAN; Lens-Shift-Funktion (max. H± 0,1, V= 0,5); Plug&Play; Remote Desktop; Scheduler Funktion; Stacking Function; top Videoqualität durch HQV™; Trapezkorrektur (H=±40°, V=±30°); Windows Media Content Funktion; Windows Network Drive; Windows Vista zertifiziert
Fernbedienung	Typ RD-433E; 3D-Reform™ Steuerung; Automatische Bildjustierung; Bildausblendung; Bildformat-Funktion; Freeze-Funktion; Hilfe-Funktion; IR-, LAN-Funktion; Lampenmodus-Kontrolle; Laserpointer; PC-Mouse-Kontrolle; Seitenkontrolle; Steuerung von Eingangsquellen; Stufenlose digitale Bildausschnittsvergrößerung
Abmessungen (B x H x T) [mm]	399 x 150 x 358 (ohne Füße u. Optik)
Gewicht [kg]	7,5
Stromversorgung	100-120 V/200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Stromverbrauch	490 Normal Mode / 410 Eco Mode / 26 Stand-by Mode
Brennwert	max. 1672 BTU (1 KWh= 3.412,14 British Thermal Unit)
Betriebsgeräusch [dB (A)]	38; < 30 Eco Mode
Sicherheit/Ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS
Garantie	Projektor: 3 Jahre pan-europäischer Service; Lampe: 6 Monate, max 1000 Std.
Lieferumfang	Projektor; IR-Fernbedienung (RD-433E); Mini-D-SUB Signalkabel (1,8 m); Netzkabel (3 m); Fernbedienungskabel (4 m); WLAN Modul (NP01LM2); Benutzerhandbuch; Netzwerkinstallationshandbuch; CD-ROM mit NEC Projektor User Supportware 5; Objektiv-Schutzkappe
Optionales Zubehör	Deckenhalterung (NP30UCM); Ersatzlampe (NP06LP); Hardcase (NP01TC); YUV-Kabel (ADP-CV1); Wechselobjektive: NP02ZL (1,2-1,5:1); Wechselobjektive: NP05ZL (4,7-7,2:1); Wechselobjektive: NP03ZL (1,9-3,1:1); Wechselobjektive: NP04ZL (3,0-4,8:1); Wechselobjektive: NP01FL (0,8:1)

[1] In Einhaltung ISO21118-2005

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 07/09

www.nec-display-solutions.de

NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)